

AQUAKOL COLLE SPECIALE VAIGRAGES SANS SOLVANT

AQUAKOL est une colle spécialement étudiée pour le collage des vaigrages. Formulée uniquement en phase aqueuse, elle est exempte de solvant et sans odeur.

Préparation des supports :

Ils doivent être résistants, sains, secs, dépoussiérés, plans, propres et exempts de produits gras. L'humidité des supports au moment de la pose ne doit pas être supérieur à 3%.

Application de la colle :

A la spatule, appliquer la colle sur le support en simple encollage.

Gommage : 5 à 10 minutes selon la température, l'absorption, la rigidité des matériaux et la quantité de colle déposée. Par exemple, pour coller un vaigrage souple à envers en mousse sur un support à 20 °C, un gommage de 5 minutes suffira. Pour obtenir un excellent piégeant, nécessaire au collage d'un aiguilleté rigide ou nerveux, 10 minutes sont nécessaires.

Temps ouvert : 35 à 45 minutes selon la température, la porosité du support et de la quantité de colle déposée.

Temps de travail : 30 à 40 minutes.

Marouflage : Coller en exerçant un fort pressage toujours dirigé du milieu vers les extrémités. Bien écraser les sillons de colle et faire transférer la colle sur l'envers du revêtement.

Prise définitive : Permettant de soumettre le revêtement collé au lavage ou usage intensif : 48 heures environ.

Remarques :

- Température d'emploi de + 10°C à + 25°C (en dessous le temps de gommage est considérablement allongé).
- Nettoyer les taches (fraîches) et outils à l'eau.
- Bien refermer le récipient après emploi.
- Craint le gel.



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
21, rue Auber – BP 39 – 92122 Montrouge – France
Tél: (33) 1 42 53 73 73 – Fax: (33) 1 47 35 27 28
www.mattchem.fr - info@mattchem.fr