

## **DEXAL RENOVATEUR SURPUISSANT POUR ALUMINIUM BRUT**

**DEXAL**, grâce à son action chimique rapide de pénétration, supprime l'oxydation, désagrège les salissures, les dépôts de fumée de diesel sur les coques aluminium brut.

**DEXAL** ôte les piqûres et protège contre la formation d'oxyde. **DEXAL** est une protection inhibitrice contre une attaque ultérieure de l'aluminium. **DEXAL** permet un bon rinçage de l'aluminium et laisse un léger brillant.

**DEXAL** est déconseillé sur l'aluminium anodisé. En effet, **DEXAL** supprime les protections anodiques sulfuriques et chromiques.

**DEXAL** est ininflammable.

**DEXAL** contient du BIFLUORURE D'AMMONIUM.

**DEXAL** est non soumis à l'étiquetage de sécurité concernant les préparations et les substances dangereuses.

**DEXAL** s'emploie de préférence à température ambiante de minimum 15°C.

### **MODE D'EMPLOI :**

Mouiller le support au jet d'eau. Diluer 1 litre de **DEXAL** dans 3 à 5 litres d'eau selon l'état d'encrassement de la coque. Pulvériser de bas en haut sur le support afin d'éviter les coulures. Laisser agir quelques minutes. Brosser légèrement. Rincer à l'eau douce. Ne jamais rincer à l'eau salée.

**Conseil:** L'aluminium brut n'étant pas traité et s'oxydant donc plus facilement, nous vous conseillons d'utiliser un rénovateur surpuissant, Dexal, qui assure une protection inhibitrice vis à vis de l'attaque ultérieure de l'aluminium. Dexal contient du bifluorure d'ammonium. Il supprime les protections anodiques sulfuriques et chromiques et protège contre la formation d'oxyde. Dexal désintègre les graisses, les cambouis, les coulures de rouille... DEXAL peut s'utiliser de 2 façons :

- En bain, si vous pouvez démonter les pièces. Diluer alors un volume de produit pour un volume d'eau et laisser tremper 30 secondes, égoutter 5 à 10 minutes et rincer.

- En pulvérisation. Diluer un volume pour 3 à 5 volumes d'eau, pulvériser les endroits que vous voulez traiter, brosser légèrement puis rincer. Dans ce cas, pour éviter les coulures, il est préférable de mouiller la surface avant de la traiter au DEXAL. Il est impératif de ne jamais rincer à l'eau salée.

**Important :** Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés.



SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE  
21, rue Auber – BP 39 – 92122 Montrouge – France  
Tél: (33) 1 42 53 73 73 – Fax: (33) 1 47 35 27 28

[www.mattchem.fr](http://www.mattchem.fr) - [info@mattchem.fr](mailto:info@mattchem.fr)

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier.  
Matt Chem Marine® est une marque déposée par la société Matt Chem Product®