

D.P.H DEGRAISSANT DEROUILLANT PHOSPHATANT DES METAUX FERREUX

D.P.H passive les surfaces par phosphatation et favorise ainsi l'accrochage de la peinture.

D.P.H laisse une pellicule protectrice adhérente par conversion chimique des composants du produit avec le métal traité.

D.P.H évite les risques d'apparition ultérieure d'oxydation sous la couche de peinture.

D.P.H est soluble dans l'eau.

D.P.H est ininflammable.

D.P.H, une fois appliqué, ne nécessite aucun rinçage.

MODE D'EMPLOI :

Ne s'emploie jamais pur. Peut être appliqué au pinceau ou en pulvérisation.

- Pour les pièces fortement oxydées ou calaminées, il convient de diluer **D.P.H** : 500 ml de produit pour 1 litre d'eau.
- Pour les pièces faiblement oxydées, il convient de diluer **D.P.H** comme suit : 500 ml de produit pour 1 à 2 litres d'eau.

Après immersion des pièces dans le D.P.H ou après pulvérisation, laisser sécher.

Important : Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés.



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
21, rue Auber – BP 39 – 92122 Montrouge – France
Tél: (33) 1 42 53 73 73 – Fax: (33) 1 47 35 27 28
www.mattchem.fr - info@mattchem.fr