

GALVANY GALVANISATION À FROID

GALVANY est une **protection anti-corrosion exceptionnelle des métaux.**

GALVANY est un produit **riche en métal lamellaire** d'où sa densité importante.

GALVANY a une **très bonne adhérence sur les surfaces oxydées, rouillées, galvanisées ou chromées.**

GALVANY redonne aux surfaces traitées de la **brillance et l'aspect du neuf.**

GALVANY assure une protection parfaite et durable dans le temps.

GALVANY sèche rapidement:

- Hors poussière: 20 mn
- Sec: 60 mn

MODE D'EMPLOI :

- 1) Agiter fortement l'aérosol avant toute pulvérisation jusqu'à complète libération de la bille.
- 2) Pulvériser **GALVANY** sur une surface propre et sèche à une distance de 20 à 25 centimètres. Toujours pulvériser tête en haut.
- 3) Attendre quelques minutes et appliquer en 2 couches croisées.

Conseil : Agiter fréquemment l'aérosol en cas de pulvérisation de longue durée. En fin d'utilisation, purger l'aérosol tête en bas pour éviter l'obstruction de la valve du bouton poussoir.

Important : Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés.



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
21, rue Auber – BP 39 – 92122 Montrouge – France
Tél: (33) 1 42 53 73 73 – Fax: (33) 1 47 35 27 28
www.mattchem.fr - info@mattchem.fr