

## **LUBSEC MARINE LUBRIFIANT SEC ANTI-ADHERENT AU TETRAFLUORETHYLENE**

**LUBSEC MARINE permet une protection et une lubrification non grasse des ensembles mécaniques, articulations, glissières, winches, barres de gouvernail, manivelles, poulies, guindeaux, réa, chariots et autres accastillages.**

**LUBSEC MARINE ne tache pas et ne gomme pas.**

**LUBSEC MARINE empêche l'adhésivité des particules de poussière, de sable, de sel et d'eau sur les surfaces traitées.**

**LUBSEC MARINE, par ses caractéristiques synergisées anti-adhérentes et lubrifiantes, est utilisé comme agent de glissement.**

**LUBSEC MARINE réduit, par la formation d'un film continu sur les supports traités, le coefficient de frottement et les phénomènes de broutage.**

**LUBSEC MARINE est particulièrement recommandé pour les glissières de taud.**

### **MODE D'EMPLOI :**

**LUBSEC MARINE est conditionné en aérosol de 150 ml. Agiter l'aérosol jusqu'à décollement de la bille.**

**LUBSEC MARINE se pulvérise directement sur les supports à traiter à une distance de 15 centimètres en couche fine.**

**Important :** Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés.



SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE  
21, rue Auber – BP 39 – 92122 Montrouge – France  
Tél: (33) 1 42 53 73 73 – Fax: (33) 1 47 35 27 28  
[www.matchem.com](http://www.matchem.com) - [info@matchem.fr](mailto:info@matchem.fr)