

P.F.C. PEINTURE BLANCHE POUR FONDS DE CALE

P.F.C. est peinture alkyde uréthane de couleur blanche spécialement étudiée pour recouvrir les parois des cales.

P.F.C. résiste à la chaleur et à l'ambiance humide.

P.F.C. a les caractéristiques suivantes:

- Peinture mono-composante visqueuse.
- Temps de séchage hors poussière: 2 à 3 heures.
- Intervalle entre les couches: 12 heures.
- Dur en 72 heures.
- Blanc brillant.

Conseils d'utilisation :

Mélanger parfaitement la peinture à l'aide d'une tige d'agitation ou d'une hélice à peinture avant de l'appliquer sur le support.

Dégraissier préalablement le support et laisser sécher. Puis, appliquer la peinture à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau en couche uniforme. Passer deux couches croisées.

Pouvoir couvrant: 1 kilo / 5 à 10 m² par couche

*Nota: Eviter d'appliquer **P.F.C.** sur un support gelé, humide ou trop chaud (+ 30°C). Ne pas appliquer par temps de pluie, appliquer à une température > 10°C et une hygrométrie < 85%.*

Important : Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés.



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
21, rue Auber – BP 39 – 92122 Montrouge – France
Tél: (33) 1 42 53 73 73 – Fax: (33) 1 47 35 27 28
www.mattchem.fr - info@mattchem.fr