



# COMBIFUEL

## TRAITEMENT DE SECURITE GASOIL/FUEL Eliminateur de boues et absorbeur d'eau



### DESCRIPTION

COMBIFUEL, produit émulsifiant, élimine l'eau se trouvant dans le gasoil.  
COMBIFUEL dissout les boues se trouvant dans le fond des citernes et des cuves.  
COMBIFUEL est un produit anti-corrosion qui neutralise le SO<sub>2</sub> et le SO<sub>3</sub> et empêche la formation de rouille sur les pompes de gasoil, le filtres et les injecteurs.

COMBIFUEL renforce l'indice de cétane et maintient les moteurs propres.  
COMBIFUEL s'oppose aux effets du sel et permet de réduire pratiquement en totalité les formations de scories.  
COMBIFUEL protège les soupapes.  
COMBIFUEL diminue le point de congélation de -20°C et dissout la paraffine.  
COMBIFUEL est rentable ne serait ce qu'en économie de combustible.  
COMBIFUEL contribue au contrôle de pollution et se rembourse de lui-même en améliorant la combustion et en augmentant l'efficacité des moteurs.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Masse volumique : 860g/l +/- 20g/l  
Reaction chimique : neutre.  
Aspect : liquide

Odeur : caractéristique d'hydrocarbure  
Point d'éclair : 63°C, afnor coupe fermée  
Couleur : marron

### MODE D'EMPLOI

- 1) Juste avant le remplissage du réservoir, verser une dose de 125ml de COMBIFUEL pour 500 litres de gasoil.
- 2) Soit 1 litre de COMBIFUEL pour 4000 litres de gasoil.

**Réf. 565MFL - Flacon doseur 125ml**  
**Réf. 442M - Flacon doseur 1L**  
**Réf. 442M.5 - Bidon 5 litres**

DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.  
Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

**MATT CHEM<sup>®</sup>**  
**MARINE**



SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE - FABRICATION FRANCAISE  
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France  
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73 - Fax : +33 (0)1 47 35 27 28  
www.mattchem.com - info@mattchem.fr  
Juillet 2016