



FUEL STRONG



COMPOUND POUR FUEL TRAITEMENT RAPIDE

- Destruction des bactéries
- Elimination de l'eau et des boues

DESCRIPTION

FUEL-STRONG permet la réduction de la tension de surface du carburant résultant en une meilleure atomisation au niveau des injecteurs et donc en une combustion plus efficace.

FUEL-STRONG détruit les bactéries présentes dans le fuel et d'éliminer en même temps l'eau présente dans la cuve. En effet, FUEL-STRONG est doté de propriétés co-solvant et de stabilisation d'eau : il évite les séparations de phases.

FUEL-STRONG nettoie tout le système d'injection et maintient en état de propreté les circuits.

FUEL-STRONG contrôle la formation des dépôts. FUEL-STRONG protège contre la corrosion, la rouille et l'oxydation.

FUEL-STRONG réduit les émissions des fumées noires et des particules des gaz à effets de serre : hydrocarbures (HC), monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO₂), oxyde d'azote (NO_x) ... la consommation et diminue les émissions de fumée.

FUEL-STRONG contient des agents de lubricité favorisant l'écoulement du carburant dans le moteur et réduisant les phénomènes de friction et donc l'usure du moteur.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- . Etat Physique : Liquide.
- . Masse volumique : 1040.
- . Couleur : Marron.
- . Inflammabilité : Non inflammable.

MODE D'EMPLOI

125ml de FUEL-STRONG pour 500 litres de fuel.

Bien agiter le flacon avant emploi.

Réf. 270M - Flacon 125 ML

DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM[®]
MARINE



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73 – Fax : +33 (0)1 47 35 27 28
www.mattchem.com - info@mattchem.fr
Juillet 2016