



# D.V.4

## LUBRIFIANT DEGRIPPANT A BASE VEGETALE



### DESCRIPTION

D.V. 4 pénètre et se diffuse rapidement dans les dépôts oxydés, les calamines et autres résidus présents sur les filetages et les écrous responsable de leur blocage.

D.V. 4, de par son pouvoir hydrophobe et son effet de-watering, chasse l'humidité et limite la reprise de l'oxydation.

D.V. 4 laisse sur la surface traitée un film lubrifiant ce qui évite la détérioration des filets, des boulons, des écrous des pièces et ensembles mécaniques bloqués.

D.V. 4 présente les propriétés suivantes :

- Non miscible à l'eau, exempt de silicone, exempt de solvants aromatiques
- Exempt de solvants chlorés ou autres dérivés halogénés souvent responsable de la reprise d'oxydation
- Point éclair élevé
- Aucune attaque des métaux.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- . Etat physique : Liquide.
- . Masse volumique : 870 g/l +/- 20 g/l.
- . Reaction chimique : Neutre.
- .Tension superficielle : 30 dynes / cm
- . Odeur : Orange.

### MODE D'EMPLOI

- . Pulvériser directement sur les surfaces à traiter.
- . Laisser pénétrer dans les parties bloquées.
- . Renouveler si nécessaire l'application sur les surfaces fortement grippées ou gommées, appliquer également lors du montage des pièces afin de faciliter l'assemblage.

**Réf. 162M - Aérosol 150ml**

DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

**MATT CHEM<sup>®</sup>**  
**MARINE**



SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE  
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France  
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73 – Fax : +33 (0)1 47 35 27 28  
www.mattchem.com - info@mattchem.fr  
Juillet 2016