



# I.B.S

## IMPERMEABILISANT TAUDS, BIMINI ET BACHES EN TISSU



### DESCRIPTION

I.B.S forme une barrière imperméabilisante entravant l'imprégnation de l'eau et des liquides aqueux d'origines diverses.

I.B.S est doté d'un effet filmogène empêchant la poussière de s'incruster.

I.B.S est un produit neutre, invisible après application et exempt de silicone.

Non émulsionnable dans l'eau.

Effectuer au préalable un test de compatibilité pour des textiles fragiles.

Eviter toute projection sur surfaces polies ou vitrées.

En cas de projection, nettoyer immédiatement avec un dégraissant émulsionnable et rincer.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect physique : liquide

Masse volumique : 790 g/l

Réaction chimique : neutre

Couleur : incolore

Odeur : caractéristique de solvant.

### MODE D'EMPLOI

I.B.S s'utilise toujours à l'état pur et à froid sur une surface propre et sèche.

Pulvériser I.B.S finement et régulièrement en couches croisées à 20 cm du support.

Laisser sécher à l'air libre.

Protéger les surfaces de la pluie pendant 5 à 6 heures car le temps de séchage est de 5 à 6 heures

Pouvoir couvrant : 4 m<sup>2</sup> / 500 ml

N.B. : Dans le cas de support pouvant craindre une modification de teinte, faire un essai préalable de compatibilité sur une petite surface.

Ne pas appliquer sur supports humides.

**Réf. 642MS05 - Spray 500 ml**

**Réf. 642M - Bidon 1 litre**

**Réf. 642M.5 - Bidon 5 litres**

DLUO : 12 mois

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

**MATT CHEM<sup>®</sup>**  
**MARINE**



SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE  
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France  
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73 – Fax : +33 (0)1 47 35 27 28  
www.mattchem.com - info@mattchem.fr  
Juillet 2016