

# SWEET

## LAIT PROTECTEUR POUR PNEUMATIQUE A BASE DE SILICONE



### DESCRIPTION

SWEET est un lait nourrissant prêt à l'emploi à base de silicone pour les bateaux pneumatiques en hypalon, néoprène et PVC.

SWEET est exempt de solvant, c'est une phase aqueuse.

SWEET ne contient pas d'abrasifs, donc ne raye pas.

SWEET retarde l'accrochage des salissures, poussières sur les surfaces traitées en laissant un film protecteur hydrofuge.

SWEET permet de redonner l'aspect et le brillant du neuf à des surfaces ternies

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etat Physique : Liquide limpide

Masse Volumique : 992 g/l +/- 20 g/l

Réaction Chimique : Neutre

Odeur : Inodore

### MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi.

S'utilise pur à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux sur une surface préalablement nettoyée et dépolvoisée.

Laisser sécher sans lustrer (attention, ne pas mouiller le support)

Brillance au bout de 2/3 heures.

**Réf. 166M - Aérosol 125ml**

DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

**MATT CHEM<sup>®</sup>**  
**MARINE**



SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE - FABRICATION FRANCAISE  
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France  
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73 - Fax : +33 (0)1 47 35 27 28  
www.mattchem.com - info@mattchem.fr  
Juillet 2016