

B028

DEGRIPPANT DESOUYDANT



B028, liquide de basse viscosité, pénètre et se diffuse rapidement dans les dépôts oxydés, les calamines et autres résidus présents sur les filetages et écrous responsables de leur blocage.

B028, de par son pouvoir hydrophobe et son effet « dewatering », chasse l'humidité et milite la reprise de l'oxydation.

B028 laisse sur les surfaces traitées un film lubrifiant qui permet d'éviter la détérioration des filets, des boulons, des écrous, des pièces et ensembles mécaniques bloqués.

B028 présente les propriétés suivantes :

- Non miscible à l'eau.
- Exempt de silicone.
- Exempt de solvants aromatiques, teneur en benzène < à 0,1% (décret du 06/09/1991).
- Exempt de solvants chlorés ou autres dérivés halogénés souvent responsable de la reprise de l'oxydation.

- Point éclair élevé entraînant une plus grande sécurité à l'utilisation.
- Aucune attaque des métaux et des supports usuels

MODE D'EMPLOI :

B028 est conditionné en flacon burette de 125 ml.

Bien agiter le flacon avant emploi.

Appliquer à l'état pur et à froid directement sur le support.

Laisser pénétrer dans les parties bloquées.

Renouveler l'application sur les surfaces fortement oxydées si cela est nécessaire.

Réf. B028
Burette 125 ml
DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM® BIKE

SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE

37, rue de Fontenay (92) Bagneux France
Tél : 01 42 53 73 73 – Fax : 01 47 35 27 28
www.mattchem.fr / www.mattchem.com - info@mattchem.fr
Février 2014