## **DESCRIPTION**

**KLINE PLASTORE** nettoie parfaitement et sans difficulté les stores et auvents en enduit PVC encrassés par des souillures de carbone, des dépôts de fumées, des résidus gommés, des salissures grasses.

KLINE PLASTORE redonne à la surface traitée sa couleur initiale sans aucune attaque du support. KLINE PLASTORE est non corrosif et non caustique.

KLINE PLASTORE est non soumis à l'étiquetage de nocivité et de toxicité.

KLINE PLASTORE ne contient pas de phosphate.

KLINE PLASTORE est un nettoyant fortement concentré et économique.

KLINE PLASTORE n'attaque pas les alliages légers, le chrome, l'aluminium ou l'aluminium anodisé.

## **CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Aspect physique : liquide, limpide.

Couleur : VertOdeur : florale

- Masse volumique : 990 g/l + /- 20 g/l.

- pH pur : 9,10

- Tension superficielle à 5 % : 32,4 Dyne/cm.

## MODE D'EMPLOI

Appliquer à l'aide d'une éponge à grattage souple.

KLINE PLASTORE s'utilise pur.

Pulvériser sur la surface à traitée.

Frotter légèrement et rincer.

Réf. 051L Spray 500ml Ref. 051L1 Spray 1L DLUO: 3 ans Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.



SAS MATT CHEM PRODUCT SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE 37, rue de Fontenay (92) Bagneux France Tél: 01 42 53 73 73 – Fax: 01 47 35 27 28 www.mattchem.fr / www.mattchem.com - info@mattchem.fr

Mars 2016