



KIT TECK

COFFRET POUR L'ENTRETIEN ET LA RENOVATION DU TECK



DESCRIPTION

SUN TECK : NETTOYANT CONCENTRE POUR TECK - PHASE 1

SUN TECK est un nettoyant alcalin élaboré spécialement pour le nettoyage du teck et des bois exotiques.

SUN TECK permet d'enlever les taches de gras et d'huile qui dénaturent la couleur du teck.

SUN TECK n'altère pas les joints et les caoutchoucs des ponts dans les conditions d'utilisation préconisées. Il est impératif de toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés.

Après le nettoyant SUN TECK, appliquer la seconde phase BRIGHT TECK qui vous permettra de raviver le teck. N'attendez pas que la surface traitée soit sèche, l'application du raviveur se fait immédiatement après le nettoyage sur une surface encore humide.

MODE D'EMPLOI : Diluer 1 litre de produit dans 3 à 5 litres d'eau selon l'état d'encrassement du teck.

Mouiller la surface du bois. Puis, appliquer uniformément le mélange sur la surface à traiter à l'aide d'un balai de pont à brosse souple ou d'une raclette. Laisser agir 10 à 15 minutes. Ne pas frotter car vous risqueriez de creuser la trame du bois. Rincer abondamment au jet d'eau. Pouvoir couvrant 5 à 7 m² par litre.

BRIGHT TECK : RAVIVEUR CONCENTRE POUR TECK - PHASE 2

BRIGHT TECK est un produit à très haut pouvoir de pénétration. Il s'applique immédiatement après le nettoyant teck SUN TECK. BRIGHT TECK est un rénovateur de teck et de bois exotiques très actif qui permet d'éliminer très rapidement les noirçissures dénaturant la couleur d'origine du bois. BRIGHT TECK enlève les taches grisâtres dues aux intempéries, à l'ambiance saline et à la pollution. BRIGHT TECK n'altère pas les joints et les caoutchoucs des ponts dans les conditions d'utilisation préconisées. Il est impératif de toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. BRIGHT TECK est une formulation en phase acide contrôlée contenant une combinaison de tensio-actifs à haut pouvoir désincrustant. Une fois l'application de BRIGHT TECK terminée, vous pouvez appliquer l'huile pour teck, WONDER OIL TECK (incolore) ou GOLDEN OIL (pigmentation or), pour nourrir et protéger le teck des agressions salines et atmosphériques. Enfin, pour éviter le gonflement du bois, vous pouvez appliquer le saturateur hydrofugeant aqueux, STOPO.

MODE D'EMPLOI : Diluer 1 litre de produit dans 3 à 5 litres d'eau selon l'état d'encrassement du teck.

Appliquer uniformément le mélange sur la surface à traiter à l'aide d'un balai de pont à brosse souple ou d'une raclette. Laisser agir 10 à 15 minutes. Ne pas frotter car vous risqueriez de creuser le bois. Rincer abondamment au jet d'eau. Pouvoir couvrant 5 à 7 m² par litre.

Réf. 476/639MK
2 Bidons 1L

DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM[®]
MARINE



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE

37, rue de Fontenay (92) Bagneux France
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73 – Fax : +33 (0)1 47 35 27 28

www.mattchem.com - info@mattchem.fr

Juillet 2016