

PROWAX



CREME WAX DE FINITION A BASE DE P.T.F.E

BIO - TECHNOLOGIE

DESCRIPTION

PROWAX est une cire de finition à base de P.T.F.E.

PROWAX apporte une protection très longue durée. La cire permet de protéger des rayons U.V. le polyester et la peinture et ainsi d'éviter leur ternissement et leur jaunissement.

PROWAX limite considérablement l'adhérence des salissures et permet un nettoyage rapide, facile.

PROWAX forme un bouclier de protection hydrofuge.

PROWAX accentue la brillance.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Liquide visqueux
- Bleu ciel
- Densité = 1.02 +/- 0.03
- pH = 7

MODE D'EMPLOI

- 1) Dégraisser la surface à traiter avec par exemple le dégraissant coque et pont L.M. NET
- 2) En cas de gelcoat devenu poreux, resurfacer le avec la pâte réparatrice PROSILICIUM.
- 3) Une fois la surface propre, resurfacer et sèche, appliquer PROWAX à l'aide d'une lustreuse orbitale. Mettre une noisette de produit sur la bonnette en coton, travailler petites surfaces par petites surfaces (50cm par 50 cm) à une vitesse de 300-500 trs/mn.
- 4) Par l'effet du chauffage de la bonnette sur le polyester ou la peinture, le P.T.F.E polymérise et adhère par conséquent à la surface.
- 5) Finir en lustrant avec une bonnette propre et sèche afin de donner de la brillance.

Pouvoir couvrant pour 500 ml : +/- 10m².

094L
Pot 500ml

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM® LOISIRS

SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE - FABRICATION FRANCAISE

37, rue de Fontenay (92) Bagneux France
Tél : 01 42 53 73 73 - Fax : 01 47 35 27 28
www.mattchem.fr / www.mattchem.com - info@mattchem.fr
Décembre 2016