



A.B.33

TRAITEMENT ANTI-BUÉE COMPATIBLE TOUTES SURFACES

BIO - TECHNOLOGIE

DESCRIPTION

A.B.33 laisse sur les surfaces traitées un film anti-buée translucide hydrophobe.

A.B.33 réduit les phénomènes d'adhérence ou de condensation de vapeur d'eau ou d'air humide sur les surfaces froides en facilitant leur drainage et leur évacuation.

A.B.33, dans les conditions d'application préconisée, ne modifie pas la transparence et n'affecte pas l'aspect général des surfaces : verre, vitres, glaces, miroirs...

A.B.33 améliore la visibilité.

A.B.33 limite le dépôts de calcaire et les taches d'eau sur les surfaces traitées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etat Physique : Liquide Fluide.

Couleur : Incolore

pH : Neutre

Densité : < 1

MODE D'EMPLOI

Pulvériser finement **A.B.33** sur une surface propre et sèche.

Étaler horizontalement à l'aide d'un chiffon doux.

Attendre quelques secondes.

Pulvériser à nouveau finement **A.B.33** et étaler verticalement.

Terminer en essuyant avec un chiffon doux et sec sans pression du haut vers le bas sur la totalité de la surface (éviter de passer le chiffon en faisant des cercles).

Réf. 105L - Spray
150 ml

D.L.U.O : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM® LOISIRS

SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIÉTÉ FRANÇAISE – FABRICATION FRANÇAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France
Tél : 01 42 53 73 73 – Fax : 01 47 35 27 28

www.matchem.fr / www.matchem.com - info@matchem.fr
Juillet 2017