



# PLASTI TAUD

## PEINTURE BLANCHE POUR VAIGRAGES ET TAUDS EN TISSU EN PHASE AQUEUSE



### DESCRIPTION

PLASTI TAUD est une peinture monocomposante en phase aqueuse pour tauds, biminis, tops et vaigrages en tissu. PLASTI TAUD est de couleur blanche, souple, à séchage rapide présentant une bonne résistance chimique, une excellente résistance à l'abrasion.

PLASTI TAUD présente un faible taux de composés organiques volatils (COV) pour une meilleure application dans de meilleures conditions de travail et surtout pour réduire les risques pour l'environnement.

PLASTI TAUD est sans odeur.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- viscosité brookfield à 20°C : 1800 cps - mobile 4 -
- diluant : eau
- vitesse : 50 tr/min
- COV : 120 g/l

### MODE D'EMPLOI

Il est impératif avant toute application de toujours effectuer un test de compatibilité avec le support. Veiller à une préparation parfaite et uniforme des surfaces avant application, une surface mal préparée engendrera une tenue médiocre du revêtement et des défauts d'aspect et d'adhérence. Dépoussiérer, dégraisser et rincer abondamment la surface. Laisser sécher. Mélanger parfaitement la peinture à l'aide d'une tige d'agitation ou d'un hélice à peinture avant de l'appliquer sur le support. La dilution maximale avec de l'eau est de 20%. Appliquer la peinture à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau en 2 couches uniformes. Rincer le matériel à l'eau.

- Pouvoir couvrant moyen : 125 à 150 g/m<sup>2</sup>
- Nombre de couches : 2
- Temps de séchage hors poussières : 60 minutes à 20°C
- Temps de séchage pour mise en service : 24 heures à 20°C
- Recouvrable : 30 à 40 minutes
- Conditions climatiques : ne pas appliquer en dessous de 10°C. éviter tous supports gelés, humides ou trop chauds (+ 30 °C ). ne pas appliquer par temps de pluie ou lorsque H.R. dépasse 85 %.

**Réf. 964M : Pot de 1 kilo**

DLUO : 12 mois

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.  
Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

**MATT CHEM<sup>®</sup>**  
**MARINE**



SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE  
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France  
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73 – Fax : +33 (0)1 47 35 27 28  
www.mattchem.com - info@mattchem.fr  
Juillet 2016