KLINGEL

GEL DEJAUNISSANT POLYESTER ET PEINTURE PRET A L'EMPLOI

BIO - TECHNOLOGIE

DESCRIPTION

KLINGEL élimine rapidement et facilement les taches jaunes et les traces de rouille sur les surfaces peintes et cela sans émission de vapeur.

KLINGEL redonne au polyester sa couleur initiale.

De par sa présentation en gel, **KLINGEL** ne coule pas et reste actif sur la surface jusqu'à obtention du résultat optimum en 15 minutes.

KLINGEL ne provoque aucune altération du support nettoyé et n'attaque pas le verre

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Etat Physique : Gel thixotropique.
- Masse volumique : 1287 g/l +/- 20 g/l.
- Réaction Chimique : Acide.
- pH pur : Inférieur à 1.
- pH à 5% : 1.70
- odeur : Acide caractéristique.
- Couleur : Incolore, sans ajout de colorant.
- Tension superficielle à 5%: 41.7 dyne / cm
- Viscosité : 780 cps mobile = 4 vitesse = 100 Tr/mn -1 à 18°c

MODE D'EMPLOI

Appliquer au rouleau ou au pinceau **KLINGEL** sur la surface à traiter.
Appliquer de préférence uniformément du bas vers le haut sur des surfaces verticales, à température supérieure ou égale à 15°C et inférieure ou égale à 30°C. Laisser agir quelques minutes (10 à 15 minutes : temps de contact modulable suivant état de surface et de la température ambiante). Aucune action mécanique n'est nécessaire.
Rincer complètement à l'eau claire du haut vers le bas dans le cas de surfaces verticales

Réf. 008L0.5 - 500ml
Réf. 008L1 - 1L
Réf. 008l5 - 5L

DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM® LOISIRS

SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France
Tél : 01 42 53 73 73 – Fax : 01 47 35 27 28
www.mattchem.fr / www.mattchem.com - info@mattchem.fr
Mars 2016