



# KLINOWAX

## NETTOYANT CONCENTRE CIRANT POUR CARROSSERIE

BIO - TECHNOLOGIE

### DESCRIPTION

**KLINOWAX**, riche en matières actives et en agents lavant, permet une parfaite solubilisation des traces de carburant, des graisses, des boues .....

**KLINOWAX**, de caractère neutre, n'attaque pas les alliages légers, la carrosserie, les chromes, les inox, le polycarbonate, les peintures, le polyester....

**KLINOWAX** laisse un film auto séchant protecteur sur la surface traitée.

**KLINOWAX** protège contre les agressivités hivernales.

**KLINOWAX** contient des agents séquestrant anticalcaire.

**KLINOWAX** réduit les incrustations des dépôts graisseux et facilite ainsi les nettoyages ultérieurs.

**KLINOWAX** apporte aux surfaces traitées une finition brillante.

**KLINOWAX** est un produit exempt de silicone et de dérivés siliconés.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Etat physique : liquide visqueux
- Couleur : jaune
- Masse volumique : 1010 g/l +/- 20g/l.
- Réaction chimique : pratiquement neutre.
- pH à 5 %: 7.50 environ
- Odeur : agréable de cire

### MODE D'EMPLOI

Au préalable, effectuer un pré-lavage à l'eau.

Diluer **KLINOWAX** dans un seau, à raison de 3 à 4 bouchons pour 5 litres d'eau. Appliquer la dilution à l'aide d'un balai à brosse souple, d'une vadrouille, d'un gant de lavage ou d'une éponge.

Rincer et laisser sécher.

**Réf. 023L1- Bidon 1L**  
**Réf. 023L5- Bidon 5L**  
DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

**MATT CHEM® LOISIRS**

SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE  
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France

Tél : 01 42 53 73 73 – Fax : 01 47 35 27 28

www.matchem.fr / www.matchem.com - info@matchem.fr

Mars 2016