

MCC 113



CREME DE RENOVATION POUR PEINTURES EN PHASE AQUEUSE



MCC 113 rénove les peintures oxydées, ternies ou anciennes et permet d'enlever les taches de goudron sur les carrosseries.

MCC 113 permet un polissage doux sans rayer les surfaces peintes, donne un aspect et une finition brillante.

MCC 113 pénètre en profondeur les micro-pores de la peinture et apporte un effet de scellement qui colmate les pores et protège les surfaces par le dépôt d'un film de protection contre l'altération et l'oxydation des couches de peinture.

MCC 113 apporte une protection de surface hydrophobe longue durée qui retarde l'incrustation des salissures et protège les peintures contre les agressions extérieures, neige, sels de déneigement, les agents responsables de la corrosion provenant de la pollution atmosphérique.

MCC 113 réduit l'adhérence du film routier «statique» sur les carrosseries.

Mode d'emploi :

Nettoyer préalablement la surface peinte avec un bon dégraissant type **MCC 111** et laisser sécher.

Bien agiter le flacon de **MCC 113**.

Appliquer une noisette de polish avec un chiffon de coton non pelucheux ou de la ouate sur une surface de 20 cm².

Répartir le produit en frottant doucement et de façon uniforme par mouvements circulaires.

Laisser sécher quelques minutes et lustrer avec un chiffon propre et doux.

Vous pouvez également passer le produit à la lustreuse orbitale à une vitesse de 300-500 tours minutes.

Pouvoir couvrant pour 250 ml : 4m².

Caractéristiques techniques :

Etat physique : crème

Masse volumique : 0970 g/l + /- 20 g/l.

Réaction chimique : Neutre.

Viscosité brookfield : 2520 cps – mobile 5 – 20 tr/min à 20 degrés

Réf. MCC 113
Flacon 250ml
DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM® CAR

SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France
Tél : 01 42 53 73 73 – Fax : 01 47 35 27 28
www.mattchem.fr / www.mattchem.com - info@mattchem.fr
Février 2014