

# B08

## GRAISSE ADHESIVE POUR CHAINES ET CABLES



**B08** est une graisse extrême pression très adhérente assurant une protection et une lubrification total des chaînes.

**B08** forme un coussin de lubrification entre les points de friction entraînant une très forte résistance au cisaillement et à la centrifugation.

**B08** est dotée de pouvoirs anti-corrosion et anti-rouille renforcés qui accroissent la longévité des chaînes.

**B08** n'attaque pas les joints toriques.

**B08** est insoluble à l'eau même bouillante.

**B08** est une graisse conditionnée en aérosol ce qui permet à l'utilisateur de lubrifier les zones difficiles à atteindre.

**B08**, par son extrême adhérence, réduit les frottements et l'usure : les chaînes fonctionnent plus régulièrement et plus silencieusement.

### Mode d'emploi :

Bien agiter l'aérosol avant emploi.

Utiliser verticalement tête en haut.

Vaporiser directement sur les pièces à traiter.

Une seule pulvérisation suffit, agit instantanément.

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

Réaction chimique : Neutre

Viscosité à 40 °C : 92 à 100 cst.

Point d'Aniline : 83 à 86 °C

Point d'écoulement : 9°C max.

Pénétrabilité : 310 / 340 NFT 60132.

Teneur en lubrifiant solide: 30%.

Couleur : Teinte aluminium

**Réf. B08**  
**Aérosol 150 ml**  
DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

**MATT CHEM® BIKE**

SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE

37, rue de Fontenay (92) Bagneux France

Tél : 01 42 53 73 73 – Fax : 01 47 35 27 28

www.mattchem.fr / www.mattchem.com - info@mattchem.fr

Février 2014