

SPID GRIP

SYSTÈME DE FERMETURE RÉAJUSTABLE PAR SIMPLE PRESSION



DESCRIPTION

SPID GRIP est un système de fermeture qui fonctionne sur le principe du bouton pression. La fermeture est optimale par enclenchement sur simple pression.

SPID GRIP n'a pas de sens de fermeture et peut indifféremment se fermer dans la largeur ou en travers.

Fixation optimale obtenue en pressant les structures en crochet l'une dans l'autre.

SPID GRIP convient à la fixation des objets légers et lourds. Supporte une charge jusqu'à cinq fois plus lourde qu'avec des fixations «sangle et crochet» classiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Surface micro structurée
Couleur : noir

Résistance à la chaleur : +90 ° C

MODE D'EMPLOI

Température d'application entre +15°C et +30°C.
Application sur des surfaces propres, exemptes de poussière et de graisse.
Afin d'obtenir la meilleure adhésion possible, l'adhésif doit être appliqué en exerçant un maximum de pression.
L'adhésif atteindra son niveau de performance indiqué après une période de séchage de 24 heures à 23°C.



Réf. 075L
Rouleau 1 M

DLUO : 5 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM® LOISIRS

SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIÉTÉ FRANÇAISE – FABRICATION FRANÇAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France
Tél : 01 42 53 73 73 – Fax : 01 47 35 27 28

www.mattchem.fr / www.mattchem.com - info@mattchem.fr
Octobre 2016