



RAIN OUT

FLUIDE PROTECTEUR INVISIBLE HYDROPHOBE ANTI-SALISSURE POUR PARE-BRISE



DESCRIPTION

RAIN OUT permet de réaliser un film translucide, protecteur hydrophobe, anti-adhérent, anti-salissure préventif sur les pare-brises.

RAIN OUT est doté d'un haut pouvoir de pénétration et de fixation sur le plexiglas et le polycarbonate.

RAIN OUT est stable aux ultra-violet et aux variations de températures.

RAIN OUT ne pèle pas et résiste aux solutions de nettoyages usuels.

RAIN OUT est non corrosif pour les alliages légers, aluminium, chromes, etc...

RAIN OUT limite les possibilités de fixation de la pollution atmosphérique ou des salissures sur les pare-brises

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etat Physique: Liquide.

Aspect : Translucide incolore.

Masse volumique : 795 g/l +/- 20g/l.

Réaction chimique à 20°C : De caractère acide, non corrosif

Inflammabilité : Facilement inflammable.

Point d'éclair : 11,8°C environ AFNOR coupe fermée.

Tension superficielle: 23,8 Dyne / cm.

MODE D'EMPLOI

Veiller tout d'abord à l'absence de toute source d'ignition.

Prêt à l'emploi : s'applique à l'état pur sur surfaces propres, sèches et froides.

AU PREALABLE : Nettoyer, dégraisser soigneusement les surfaces à l'aide d'un nettoyant pour vitre à base d'alcool. Attendre le séchage complet

1) Procéder à une 1ère application : Epancher du produit sur la surface à traiter et uniformiser régulièrement le produit en bande horizontale à l'aide d'un chiffon propre et sec. Attendre pendant 1 à 3 minutes, le séchage de cette première couche.

2) Effectuer une 2ème application en bande verticale (couche croisée) du haut vers le bas (ne pas appliquer en mouvement circulaire). Ensuite, réaliser une action de polissage avec un papier d'essuyage ou un chiffon propre et sec régulièrement, du haut vers le bas de façon à obtenir une protection particulièrement uniforme.

Application en dehors du gel, de la pluie, température des surfaces comprises entre + 10°C et +20°C, renouveler l'application lorsque l'effet déperlant diminue. Uniquement en utilisation externe.

Pouvoir couvrant indicatif: 125ml pour 1,5 à 2 m² selon nature des supports

Réf. 986M - Flacon 150 ml

DLUO : 18 mois

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM[®]
MARINE



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73 – Fax : +33 (0)1 47 35 27 28
www.matchem.com - info@matchem.fr
Juillet 2016