

# FICHE TECHNIQUE

# A.Z. 48 PROTECTION HIVERNALE POUR MOTEURS HORS BORD ET IN BOARD



## DESCRIPTION

**A.Z. 48** permet une protection hivernale optimale des moteurs hors-bord et des alliages légers.

**A.Z. 48** protège contre la corrosion et l'oxydation dues à l'ambiance saline agressive, les moteurs hors bord, les alliages légers : inox, aluminium, cuivre, bronze...

**A.Z. 48**, doté d'un caractère hydrophobe, repousse l'humidité responsable de l'oxydation et de la corrosion.

**A.Z. 48** dépose en surface un film protecteur non cassant.

**A.Z. 48** est soluble dans les solvants et ne contient pas de silicone et de vernis.

**A.Z. 48**, huile de protection de basse viscosité, s'applique facilement sur les pièces multiformes présentant des infractuosités.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etat Physique : Liquide

Masse Volumique : 800 g/l +/- 20 g/l

Réaction Chimique : Neutre

## MODE D'EMPLOI

Pulvériser directement sur les surfaces préalablement dépoussiérées ou, selon le cas, nettoyées et désoxydées.

Ne pas essuyer.

Laisser sécher.

**Réf. 650MA**  
**Aérosol 150ML**

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

**MATT CHEM<sup>®</sup>**  
**MARINE**



SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE  
37, rue de Fontenay (92) Bagneux FRANCE  
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73  
www.mattchem.fr - info@mattchem.fr  
Mars 2025