

BACTOFOR

ASSAINISSEUR PUISSANT DES EAUX DE CALES A BASE D'HUILES ESSENTIELLES D'EUCALYPTUS



DESCRIPTION

BACTOFOR est un assainisseur puissant à l'eucalyptus qui neutralise la prolifération bactérienne dans les eaux de cales.

BACTOFOR a une action destructive des germes et bactéries responsables des fermentations des dépôts organiques à l'origine des mauvaises odeurs et nuisances, évite ainsi leur réapparition.

BACTOFOR a également une action détergente des surfaces, il permet d'enlever les souillures grasses, minérales et organiques.

BACTOFOR élimine les mauvaises odeurs.

BACTOFOR a un faible indice de mousse aux concentrations d'utilisation préconisées.

BACTOFOR est miscible dans l'eau en toutes proportions et garde son entière efficacité, quelque soit le type d'eau. Dans les conditions d'utilisation préconisées, n'altère pas les supports usuels, métalliques, inoxydables, plastiques, émail, polycarbonate, PVC, textile, verre, surfaces peintes lessivables, etc..

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- . État physique : Liquide limpide.
- . Couleur : Verte.
- . Masse volumique : 1012 g/l environ.
- . Odeur : Pin Eucalyptus

MODE D'EMPLOI

Diluer 4 à 6 bouchons dans 5 litres d'eau.

Puis verser le mélange ainsi obtenu dans les eaux de cales et laisser agir.

Il est possible de réaliser une application par micro-pulvérisation directe sur les sources à l'origine des mauvaises odeurs. Dilution 3 à 5 %.

Réf. 438M.05 - Bidon 500ml
Réf. 438M - Bidon 1 litre
Réf. 438M.5 - Bidon 5 litres

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.