

# FICHE TECHNIQUE

# DEMARTOP

# FLUIDE DE DEMARRAGE



## DESCRIPTION

**DEMARTOP** permet d'obtenir en quelques secondes le démarrage et le régime d'utilisation du moteur lorsque les batteries sont faibles, en période d'humidité, ou de basses températures ou encore lorsque le moteur a été durant une longue période sans utilisation...

**DEMARTOP** est un produit prêt à l'emploi.

**DEMARTOP** est conditionné en aérosol utilisable en multipositions d'où un emploi facile et économique.

**DEMARTOP** est une préparation à base d'une combinaison de solvants à forte chaleur de combustion

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Etat Physique : Liquide fluide
- Masse volumique : 695 g/l +/- 20 g/l.
- Réaction chimique : Neutre.
- Odeur : solvant oxygéné
- Couleur : Incolore

## MODE D'EMPLOI

Pulvériser le produit une à deux secondes dans l'entrée du filtre à air et actionner le démarreur.

- Pour les moteurs à essence :  
Ne pas utiliser le starter et accélérer lentement et progressivement .

- Pour les diesels.  
Ne pas effectuer de préchauffage, démarrer sans accélérer.

**Réf. 956M - Aérosol 150 ml**

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

**MATT CHEM<sup>®</sup>**  
**MARINE**



SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE  
37, rue de Fontenay (92) Bagneux FRANCE  
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73  
[www.mattchem.fr](http://www.mattchem.fr) - [info@mattchem.fr](mailto:info@mattchem.fr)  
Mars 2025