

FICHE TECHNIQUE

ENZY TANK

NETTOYANT ENZYMATIQUE

DESTRUCTEUR D'ODEUR

RESERVOIRS D'EAUX NOIRES

ET D'EAUX USEES (GRISES)



DESCRIPTION

ENZY TANK assure une action enzymatique dégradante des composés organiques.

ENZY TANK permet de nettoyer et assainir les réservoirs d'eaux noires et d'eaux usées (grises).

ENZY TANK est sans action biocide :

- Sans perturbation du processus naturel de biodégradabilité.
- Sans nuisance pour les micro-organismes.

ENZY TANK a une action immédiate.

- DESTRUCTEUR d'ODEURS
- DÉGRADANT ENZYMATIQUE
- ODORIFÉRANT RÉMANENT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Etat physique : Liquide limpide
- Densité : 1000 g/l +/- 20 g/l
- Réaction chimique : Neutre
- pH pur : 6,50 environ
- Couleur : Ambré
- Odeur : Senteur verte herbacée

MODE D'EMPLOI

Bien agiter le flacon. S'utilise toujours dilué dans l'eau.

Pour un réservoir d'eaux usées ou d'eaux noires de 100 litres :

Diluer 250ml dans 5 litres d'eau chaude (si cela est possible).

Verser le mélange dans les évacuations de l'évier, de la douche et de la cuvette des WC.

Remplir le réservoir d'eau.

Laisser agir de quelques heures à une nuit.

Vidanger et rincer à l'eau claire.

Réf. 130M - Flacon 1 litre
avec bouchon doseur
Réf. 130M.5 - Bidon 5 litres

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM[®]
MARINE



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux FRANCE
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73
www.mattchem.fr - info@mattchem.fr
Mars 2025