

FICHE TECHNIQUE

A.B.33

TRAITEMENT ANTI-BUÉE COMPATIBLE TOUTES SURFACES



DESCRIPTION

A.B.33 laisse sur les surfaces traitées un film anti-buée translucide hydrophobe.

A.B.33 réduit les phénomènes d'adhérence ou de condensation de vapeur d'eau ou d'air humide sur les surfaces froides en facilitant leur drainage et leur évacuation.

A.B.33, dans les conditions d'application préconisée, ne modifie pas la transparence et n'affecte pas l'aspect général des surfaces : verre, vitres, glaces, miroirs...

A.B.33 améliore la visibilité.

A.B.33 limite le dépôts de calcaire et les taches d'eau sur les surfaces traitées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Etat Physique : Liquide Fluide.

pH : Neutre

Couleur : Incolore

Densité : < 1

MODE D'EMPLOI

Pulvériser finement **A.B.33** sur une surface propre et sèche.

Etaler horizontalement à l'aide d'un chiffon doux.

Attendre quelques secondes.

Pulvériser à nouveau finement **A.B.33** et étaler verticalement.

Terminer en essuyant avec un chiffon doux et sec sans pression du haut vers le bas sur la totalité de la surface (éviter de passer le chiffon en faisant des cercles).

Réf. 105L - Spray 150 ml

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

 **MATT CHEM[®]**
LOISIRS



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux FRANCE
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73
www.mattchem.fr - info@mattchem.fr
Mars 2025