

# BLACK S NET

## SHAMPOOING RÉNOVANT CARROSSERIES FONCÉES



### DESCRIPTION

**BLACK S NET** est un shampooing rénovant concentré pour les carrosseries foncées.

**BLACK S NET** permet d'éliminer facilement les traces d'écoulement d'eau, les traces vertes et les dépôts de calcaire.

De par sa forte concentration en agents cirants, **BLACK S NET** permet également de reboucher au fil des lavages les micro-porosités du polyester et de la peinture.

**BLACK S NET** redonne, après rinçage et essuyage, de la brillance.

**BLACK S NET** est agréablement parfumé.

**BLACK S NET** peut être utilisé pour l'entretien régulier.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Etat physique : liquide visqueux
- Couleur : bleu
- Masse volumique : 1010 g/l +/- 20g/l.
- Réaction chimique : pratiquement neutre.
- pH à 5 %: 7.50 environ
- Odeur : agréable de cire

### MODE D'EMPLOI

**BLACK S NET** se dilue avant emploi.

La dilution conseillée est de 5 bouchons pour 5 litres d'eau.

Appliquer à l'aide d'une brosse souple ou d'une éponge.

Frotter en insistant sur les zones fortement ternies. Puis rincer.

**Réf. 111L1 - Bidon 1L**  
**Réf. 111L5 - Bidon 5L**

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.