

EUCANETANK

NETTOYANT CONCENTRE CASSETTES ET RESERVOIRS A BASE D'HUILES ESSENTIELLES D'EUCALYPTUS



DESCRIPTION

EUCANETANK est un nettoyeur puissant à base d'huiles essentielles d'eucalyptus qui permet de neutraliser la prolifération des mauvaises odeurs dans les cassettes et les réservoirs.

EUCANETANK permet de dégrader les dépôts organiques, gras et de cellulose fortement colmatés.

EUCANETANK est miscible dans l'eau en toutes proportions et garde son entière efficacité quelque soit le type d'eau.

EUCANETANK laisse une agréable odeur d'eucalyptus.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- . État physique : Liquide limpide.
- . Masse volumique : 1012 g/l environ.
- . Couleur : Blanc.
- . Odeur : Pin Eucalyptus.

MODE D'EMPLOI

Bien mélanger avant emploi.

Diluer 10 bouchons de **EUCANETANK** dans 5 litres d'eau chaude (si cela est possible).

Verser le mélange dans la cassette ou le réservoir. Laisser agir 30 minutes.

Secouer la cassette si vous le pouvez afin de bien décoller tous les dépôts organiques, de celluloses et de savon.

Laisser agir 30 minutes.

Vidanger et rincer à l'eau.

Réf. 093L05 - Bidon 500ml
Réf. 093L - Bidon 1L
Réf. 102L5 - Bidon 5L

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.