FICHE TECHNIQUE

NO TARTRE

DETARTRANT THERMIQUE A INDICATEUR INCORPORE

DESCRIPTION

NO TARTRE est un détartrant spécifique non corrosif avec indicateur incorporé qui vous signifie la fin du détartrage.

NO TARTRE permet un détartrage total en toute sécurité de tous les dépôts de laitance ou de calcaire qui obstruent les échangeurs de température, les condenseurs, les évaporateurs et les circuits de refroidissement.

NO TARTRE respecte les métaux ferreux. Pour les autres métaux comme le cuivre, l'aluminium, le laiton ou le chrome, il suffit de rincer abondamment.

NO TARTRE ne détériore pas les plastiques et les caoutchoucs.

NO TARTRE s'utilise sans danger : il n'émet aucune vapeur corrosive ou nocive.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

. Etat physique : Liquide
. Masse columique : 1080 g/l.+/- 20g/l
. Réaction chimique : Acide.
. pH en solution à 5% : inférieur à 1
. Aspect : Limpide
. Couleur : Rouge.

MODE D'EMPLOI

En fonction de l'épaisseur des dépôts, diluer **NO TARTRE** à raison de 1 à 2 litres dans 20 litres d'eau, dans un seau en plastique. Bien mélanger la solution obtenue. Vous pouvez soit travailler par trempage pour des pièces démontables ou par circulation en réalisant un circuit.
Pour un chauffe eau, le remplir de la solution de **NO TARTRE** / Eau. Mettre en fonction le chauffe-eau. La montée en température accélère le détartrage. Au fur et à mesure que la solution rouge va se charger de calcaire, sa couleur va virer au jaune. Arrêter le chauffe-eau et laisser poser le produit quelques heures. Vidanger.
Si besoin, réaliser l'opération avec une solution neuve en utilisant le reste de produit. Faire chauffer le boiler quelques minutes. Si la solution reste rouge, c'est que le détartrage est terminé. Vidanger.
Rincer alors complètement à l'eau claire.

Réf. 012L - Bidon 1L
Réf. 012L5 - Bidon 5L

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.
Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.
Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM® LOISIRS

FABRIQUÉ EN **FRANCE**
MADE IN **FRANCE**

SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux FRANCE
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73
www.mattchem.fr - info@mattchem.fr
Mars 2025