

FICHE TECHNIQUE

POOL BRILL ELIMINATEUR DE TRACES DE CALCAIRE SUR CARRELAGE, INOX VERRE ET POLYCARBONATE



DESCRIPTION

POOL BRILL est une préparation à base d'une association de fonctions acides, d'extraits végétaux, d'agents surfactifs d'origine végétale, sélectionnés pour leur aptitude à la biodégradabilité et leur origine facilement renouvelable.

POOL BRILL dégraisse, désincruste et désoxyde sans rayer les surfaces.

POOL BRILL solubilise parfaitement le calcaire et les traces d'eau.

POOL BRILL dégraisse les surfaces ou les matériaux sensibles aux acides forts.

POOL BRILL redonne l'éclat du neuf aux surfaces chromées, aux inoxydables et aux alliages légers.

POOL BRILL nettoie les surfaces carrelées, l'émail, la céramique et les surfaces vitrées.

POOL BRILL n'attaque ni le verre, ni les matières plastiques dans les conditions normales d'utilisation.

POOL BRILL élimine facilement les traces d'écoulement d'eau, les traces vertes et les dépôts de calcaire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Etat physique : Liquide
- Aspect : Limpide
- Masse volumique : 1055 g/l +/- 20 g/l.
- Réaction chimique : De caractère acide.
- pH pur : 1.00 environ

MODE D'EMPLOI

Mouiller la surface à nettoyer.

Appliquer **POOL BRILL** directement sur la surface à traiter.

Laisser agir quelques instants.

Frotter si nécessaire sur les traces rebelles.

Rincer à l'eau claire.

Recommandations : Ne pas mélanger **POOL BRILL** avec d'autres produits. Dans le cas de surfaces particulièrement sensibles aux nettoyeurs, faire un essai préalable dans un endroit caché afin de déterminer la concentration et la compatibilité du produit avec le support.

Réf. 056L5 - Bidon 5L

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.