


SIMPLY TANK

TRAITEMENT EN PASTILLE POUR CASSETTES WC ET RESERVOIRS D'EAUX NOIRES



DESCRIPTION

SIMPLY TANK dégrade, liquéfie progressivement les dépôts solides constitués d'amas de dérivés de celluloses, matières organiques fécales présents.

SIMPLY TANK est riche en matières actives. C'est une préparation à base d'une association de bactéries revivifiables classe 1 non génétiquement modifiées et d'enzymes, d'agents de surface abaisseurs de tension superficielle et d'activateurs minéraux biologiques.

SIMPLY TANK est riche en microorganismes actifs sur la dégradation des rejets sans générer de gaz malodorants.

SIMPLY TANK renferme également des enzymes actifs sur les fibres et papiers de cellulose, papier hygiénique pur ouate de cellulose.

SIMPLY TANK évite les émissions de mauvaises odeurs de gaz produits par les microorganismes présents dans les dépôts solidifiés.

Grâce à sa présentation en pastille, **SIMPLY TANK** est facile à incorporer et à doser par rapport aux volumes à traiter.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Etat Physique : Pastille compacte de 5 grammes
- Couleur : Blanc
- Parfum : Menhol
- Inflammabilité : Non inflammable.
- Teneur en matières actives : 100 %
- Réaction chimique / pH : Non caustique - pH = 5,50

MODE D'EMPLOI

Apporter 2 pastilles de **SIMPLY TANK** pour une cassette de 10 litres. Ajouter 1 litre d'eau.

La pastille se solubilise rapidement au contact de l'eau.

Apports à renouveler selon la fréquence d'utilisation, la périodicité des vidanges de la cassette, et la température ambiante de l'environnement (Une élévation de la température ambiante la présence de dépôts solides peut augmenter la prolifération des odeurs putrides, augmenter la dose d'utilisation en fonction).

NB : Généralement, suivant intensité fréquentation et température ambiante, permet un usage de 4 jours.

IMPERATIF : Immédiatement après chaque prélèvement de pastilles dans la boîte, toujours refermer soigneusement son couvercle.

Conserver à l'abri de l'humidité.

Réf. 128L20 - 20 pastilles de 5grs

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.