

GOLDEN OIL

HUILE NOURRISSANTE POUR TECK REFLET OR



DESCRIPTION

L'huile **GOLDEN OIL** a été élaborée pour accentuer le grain du teck et des bois exotiques.

GOLDEN OIL protège le teck et les autres bois précieux contre le blanchiment et l'encrassement pendant de longs mois.

GOLDEN OIL est à base d'extraits naturels et d'agents d'applications ne renfermant pas de résines ou de polymères de synthèse.

GOLDEN OIL renferme des agents anti-U.

Cette formulation est étudiée «anti-agression» contre l'eau, les produits chimiques, le gras, le gasoil, les rayons ultra violets, le sel, ce qui ralentit considérablement l'oxydation du teck.

GOLDEN OIL permet d'accentuer le ton chaud du teck grâce à sa légère pigmentation or.

Grâce à sa fluidité, **GOLDEN OIL** pénètre rapidement dans la trame du bois et permet d'éviter ainsi l'accrochage de la poussière.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- . Etat physique : Liquide.
- . Masse volumique : 815 g/l +/- 10 g/l
- . Réaction chimique : Neutre.
- . Couleur : Ambré
- . Odeur : Faible de solvant

MODE D'EMPLOI

Appliquer au pinceau une mince couche uniforme et régulière sur une surface sèche et propre.

Attendre quelques instants et terminer par une couche de finition.

Toujours appliquer l'huile en respectant le sens du bois.

Attendre une trentaine de minutes environ pour un séchage complet

La protection sera effective après une douzaine d'heures de séchage

Pouvoir couvrant 8 à 10 m² par litre.

Nous vous conseillons d'appliquer l'huile un jour de soleil et lorsque le teck est un peu chaud (par exemple en milieu de matinée).

Réf. 943M.0.5 - Bidon 500 ml
Réf. 943M - Bidon 1 litre
Réf. 943M.5 - Bidon 5 litres

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.