

FICHE TECHNIQUE

I.B.S.

IMPERMEABILISANT TAUDS, BIMINI ET BACHES EN TISSU



DESCRIPTION

I.B.S. forme une barrière imperméabilisante entravant l'imprégnation de l'eau et des liquides aqueux d'origines diverses.

I.B.S. agit par imprégnation en profondeur.

Grâce à son pouvoir pénétrant et de diffusion par capillarité, sa fluidité nettement inférieure à celle de l'eau, **I.B.S.** se disperse dans les pores et dans la masse du support à traiter.

I.B.S. est doté d'un effet filmogène empêchant la poussière de s'incruster.

I.B.S. est un produit neutre, invisible après application et exempt de silicone.

I.B.S. est non miscible dans l'eau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect physique : liquide
Masse volumique : 790 g/l
Réaction chimique : neutre

Couleur : incolore
Odeur : caractéristique de solvant.

MODE D'EMPLOI

Pulvériser **I.B.S.** finement et régulièrement en couches croisées à 20 cm du support.

Laisser sécher à l'air libre.

Protéger les surfaces de la pluie pendant 5 à 6 heures car le temps de séchage est de 5 à 6 heures

Pouvoir couvrant : 4 m² / 500 ml

N.B. : Dans le cas de support pouvant craindre une modification de teinte, faire un essai préalable de compatibilité sur une petite surface. Ne pas appliquer sur supports humides. Eviter toute projection sur surfaces polies ou vitrées.

En cas de projection, nettoyer immédiatement avec un dégraissant émulsionnable et rincer.

Refermer l'emballage après utilisation pour éviter tout risque d'introduction d'humidité ambiante, tout bidon entamé doit être employé rapidement. L'incorporation d'humidité ou d'air humide dans le produit provoque une augmentation de viscosité ne permettant plus l'utilisation du produit.

Réf. 642MS05 - Spray 500 ml
Réf. 642M - Spray 1 litre
Réf. 642M.5 - Bidon 5 litres

DLUO : 18 mois

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM[®] MARINE



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux FRANCE
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73
www.mattchem.fr - info@mattchem.fr
Mars 2025