

# FICHE TECHNIQUE

# KLIN TENDER

## DEGRAISSANT RAPIDE PNEUMATIQUES ET ANNEXES SANS RINCAGE



### DESCRIPTION

**KLIN TENDER** est un solvant à base végétal permettant de dégraissier les bateaux pneumatiques sans eau.

**KLIN TENDER** enlève le voile terne déposé sur les annexes et élimine rapidement les salissures telles les résidus gommés, le carbone, le cambouis, les traces noires et les dépôts huiles minérales ou végétales.

**KLIN TENDER** ne provoque aucune attaque du support traité tel PVC, Hypalon, Néoprène, caoutchouc.

**KLIN TENDER** redonne de la brillance sans effort.

**KLIN TENDER** est un produit waterproof. Il laisse un film hydrophobe sur la surface traitée.

**KLIN TENDER** est un nettoyant qui ne nécessite aucun rinçage.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect Physique : Liquide, limpide.
- Couleur : Incolore
- Masse volumique : 860 g/l +/- 20 g/l.

### MODE D'EMPLOI

Utiliser le produit pur.

Appliquer sur le support à l'aide d'un chiffon sec, non pelucheux et propre.

Essuyer.

Le rinçage n'est pas nécessaire.

Ne pas appliquer sur une surface chaude et en plein soleil.

Réf. 266M - Bidon 1 litre  
Réf. 266M.5 - Bidon 5 litres

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

**MATT CHEM®  
MARINE**



SAS MATT CHEM PRODUCT  
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE  
37, rue de Fontenay (92) Bagneux FRANCE  
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73  
[www.mattchem.fr](http://www.mattchem.fr) - [info@mattchem.fr](mailto:info@mattchem.fr)  
Mars 2025