

FICHE TECHNIQUE

MATT LUBRI

LUBRIFIANT ANTI-CORROSION A BASE D'ALUMINIUM REMORQUE ET CHARIOT



DESCRIPTION

MATT LUBRI est un lubrifiant présentant une très bonne adhésivité sur les supports verticaux et horizontaux.

MATT LUBRI est élaboré avec des agents lubrifiants à base d'aluminium. **MATT LUBRI** s'utilise en préventif et en curatif.

MATT LUBRI est hydrophobe, protège contre l'oxydation et la corrosion en atmosphère saline.

MATT LUBRI est particulièrement étudié pour les remorques trempant dans l'eau de mer lors des mises à l'eau.

MATT LUBRI prolonge la longévité des matériaux et évite le grippage.

MATT LUBRI est totalement insoluble à l'eau.

MATT LUBRI évite le grippage des écrous.

MATT LUBRI permet le fluage du métal.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Réaction chimique : Neutre
Viscosité à 40 °C : 92 à 100 cst.
Point d'Aniline : 83 à 86 °C
Point d'écoulement : 9°C max.

Pénétrabilité : 310 / 340 NFT 60132.
Teneur en lubrifiant solide: 30%.
Couleur : Teinte aluminium

MODE D'EMPLOI

Bien agiter l'aérosol avant emploi.
Utiliser verticalement tête en haut.
Vaporiser directement sur les pièces à traiter.
Une seule pulvérisation suffit, agit instantanément.

Réf. 214M - Aérosol 150 ml

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM[®]
MARINE



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux FRANCE
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73
www.mattchem.fr - info@mattchem.fr
Mars 2025