

FICHE TECHNIQUE

NETT VOILE

NETTOYANT CONCENTRE POUR VOILES



DESCRIPTION

NETT VOILE est un nettoyant dégraissant concentré pour les voiles.

NETT VOILE solubilise les dépôts de tartre, les oxydes métalliques, les traces de moisissure...

NETT VOILE enlève l'aspect terne et gris dû aux dépôts incrustés sur les fibres textiles telles coton, polyester - coton, et autres fibres synthétiques.

NETT VOILE ne présente pas la causticité ou l'agressivité des acides minéraux ou des acides libres.

NETT VOILE est diluable en toutes proportions et est actif même en eau de dureté élevée.

Il est conseillé pour les voiles de couleur de vérifier si celles-ci sont garanties «grand teint»

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etat Physique : Liquide.

Masse Volumique : 1055 g/l +/- 20g/l

Réaction Chimique : de caractère acide

Couleur : Incolore

MODE D'EMPLOI

NETT VOILE s'utilise par trempage ou en pulvérisation

1/ En trempage :

Verser 1 litre de produit pour 10 litres d'eau dans un bac.

Immerger la voile et laisser la tremper de quelques heures à une nuit selon l'état de salissure.

Ne pas brosser. Puis rincer.

2/ En pulvérisation :

Diluer 10 bouchons de **NETT VOILE** pour 1 litre d'eau. Verser la dilution dans un pulvérisateur.

Mouiller préalablement la voile.

Pulvériser uniformément le produit et laisser agir de 10 minutes à 1 heure selon l'état d'encrassement

de la voile. Ne jamais travailler au soleil. Frotter avec un chiffon doux en insistant sur

les taches rebelles. Puis rincer au jet d'eau.

Réf. 193M.1 - Bidon 1 litre
Réf. 193M.5 - Bidon 5 litres

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM[®]
MARINE



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux FRANCE
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73
www.mattchem.fr - info@mattchem.fr
Mars 2025