

PROTECT PNEU

PROTECTEUR LUSTRANT HYPALON, NEOPRENE ET P.V.C



DESCRIPTION

PROTECT PNEU est un lustrant prêt à l'emploi exempt de silicone et d'abrasif. Il est à base d'extraits végétaux d'origine facilement renouvelable.

PROTECT PNEU laisse un film protecteur hydrophobe qui retarde l'incrustation des salissures.

PROTECT PNEU redonne de la brillance à la surface traitée.

PROTECT PNEU évite le craquèlement de l'hypalon, du néoprène, du P.V.C et sa décoloration.

PROTECT PNEU est non miscible dans l'eau et hydrophobe sur les surfaces nettoyées retardant l'accrochage de la salissure.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Etat physique : liquide fluide.
- Masse volumique : 880 g/l +/- 20 g/l.
- Aspect : limpide
- Odeur : agréable de cire végétale
- Couleur : ambré

MODE D'EMPLOI

Nettoyer préalablement la surface à traiter.

Lorsque la surface est sèche, appliquer le lustrant à l'aide d'un chiffon non pelucheux en prenant soin de bien étaler le produit sur tout le support.

Terminer en lustrant avec un chiffon sec et non pelucheux.

Réf. 213M - Spray 500ml

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.