

FICHE TECHNIQUE

SUPCLEAN

NETTOYANT CONCENTRE VEGETAL SKAI ET VINYLE



DESCRIPTION

SUPCLEAN est une préparation à base de savon d'origine végétale, de sels acides et d'extraits végétaux à fort pouvoir dégraissant.

SUPCLEAN enlève rapidement les résidus gommés, le carbone, le cambouis, les salissures grasses, les traces noires, les huiles minérales ou végétales.

SUPCLEAN n'attaque pas les métaux, les alliages légers, les chromes, l'aluminium anodisé ou non.

SUPCLEAN = 2 fonctions en un seul produit :

1. à l'état pur, **SUPCLEAN** est un solvant puissant facilement émulsionnable qui se rince à l'eau.
2. dilué dans l'eau, **SUPCLEAN** est un détergent puissant alcalin.

SUPCLEAN ne contient pas de phosphates.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect physique : Liquide, limpide
Couleur : Vert

Odeur : Agrumes
Masse volumique : 990 g/l +/- 20 g/l.

MODE D'EMPLOI

Suivant l'état d'encrassement de la surface à nettoyer, **SUPCLEAN** s'utilise pur ou dilué :

- o Lors de dégraissage où un pouvoir solvant est nécessaire : utiliser **SUPCLEAN** pur.
- o Pour des travaux de détergence et pour un entretien régulier, diluer **SUPCLEAN** à 50 %.
- o Dans les deux cas, rincer à l'eau.

Réf. 633M.150 - Spray 150 ml
Réf. 633M - Bidon 1 litre
Réf. 633M.5 - Bidon 5 litres

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM[®]
MARINE



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux FRANCE
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73
www.mattchem.fr - info@mattchem.fr
Mars 2025