### FICHE TECHNIQUE

## **TONET**

# NETTOYANT TAUDS PLASTIFIES PRÊT À L'EMPLOI



#### **DESCRIPTION**

**TONET** enlève rapidement le voile gris et le dépôt de gras causés par la pollution atmosphérique et les émanations de fumées du moteur.

**TONET** est un nettoyant prêt à l'emploi qui n'altère pas les tauds plastifiés, qui ne laisse aucun dépôt, ni aucune trace.

**TONET** est un agent anti-graisse non caustique et non toxique.

TONET est élaboré à partir de constituants sélectionnés pour leur aptitude à la biodégradabilité.

**TONET** ne provoque aucune altération de l'épiderme dans les conditions normales d'utilisation.

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Etat physique : liquide fluide

- Aspect : mousse

- Densité : 1040 g/l

- Odeur : Fraîcheur verte

#### MODE D'EMPLOI

Mouiller préalablement le support.

Pulvériser TONET.

Frotter à l'aide d'une éponge à grattage souple.

Rincer abondamment

Ne pas travailler en plein soleil.

Réf. 138M - Spray 600 ml

DLUO: 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.





Mars 2025