

FICHE TECHNIQUE

X.T.100

TRAITEMENT DIESEL / GASOIL REDUCTEUR D'EMISSIONS DE FUMÉES



DESCRIPTION

X.T. 100 est un traitement à fonctions synergisées qui améliore la combustion et le rendement des moteurs diesel.

X.T. 100 a une fonction préventive des émissions de fumées polluantes et répond parfaitement à la demande écologique actuelle.

X.T. 100 a une fonction neutralisante au niveau des gaz d'échappement. La réduction des émanations polluantes de caractère acide (CO₂ et SO₂), émanations par ailleurs particulièrement agressives pour les moteurs, est notable.

X.T. 100 est de par ses caractères lubrifiants et anticorrosifs un anti-corrodant pour les pompes et les moteurs diesels.

X.T. 100, améliorant la combustion des moteurs diesel, entraîne par conséquent une diminution sensible de la consommation de gazole.

X.T. 100 prolonge la durée de vie des filtres à gazole et permet en préventif de réduire la tendance à une agglomération des paraffines qui colmatent ceux-ci.

X.T. 100 est soluble dans le gazole

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Masse volumique : 860g/l +/- 20g/l

Reaction chimique : neutre.

Aspect : liquide

Odeur : caractéristique d'hydrocarbure

Couleur : marron

MODE D'EMPLOI

Selon le régime et le niveau d'émission de fumée, la dose conseillée est de 125 ml pour 500 litres de gazole.

Réf. 491MFL - Flacon doseur 125ml

Réf. 491M - Flacon doseur 1L

Réf. 491M.5 - Bidon 5 litres

DLUO : 3 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit. Respecter les précautions d'emploi.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Pour garder le produit dans de bonnes conditions, reboucher le bidon après usage les conserver entre 10°C et 25°C. Ne pas exposer au soleil.

Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM[®]
MARINE



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux FRANCE
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73
www.mattchem.fr - info@mattchem.fr
Mars 2025